



# FR 48

## Tehnilised andmed

Märkus: käesolev teave on üldine ja täpsed arvud võivad erineda.

Mass	Töömass Kandevõime	16 500 kg 12 000 kg
Mõõtmed	Pikkus Laius (710/45-26.5 rehvid) Kliirens	9460 mm 2890 mm 650 mm
Mootor	Tüüp Võimsus Pöördemoment Kütusepaak	Agco Power 49 AWF 127 kW 700/1500 Nm/rpm 220 l (min)
Jõuülekanne	Tüüp Kiirusvahemikud Kiirus Veojõud	Hüdrostaatiline-mehaaniline dif.lukuga 2 edasi, 2 tagasi 0-25 km/h 170 kN
Rehvid	Ees ja taga	710/45-26.5 või 600/55-26.5
Juhtimine	Kontroll Pöördenuk	Proportsionaalne Juhtkangiga, +/- 45°
Hüdraulikasüsteem	Tüüp Vooluhulk Rõhk Õlipaak	Koormustundlik 220 l/min (2000 rpm) 215 bar 125 l
Elektrisüsteem	Akud Alternaator Käivitus Töötuled, tk	24 V, 2x145 Ah 100 A 4kW 19
Tõstuk	Tüüp Ulatus, max Rotaator	Mesera F59/F71 või Kesla 600(T)/700(T) 10 m Indexator

Standardvarustusse kuuluvad: kliimaseade, hüdroõli täite- ja vaakumpump, 2 tulekustutit, raadio/CD, hüdrauliline trepp, tööriistakomplekt